

Starmon mini 塑料版温度传感器



传感器	温度
尺寸	25mm x 130mm
外壳材质	塑料
重量	170g
温度范围	-2°C to +40°C (28°F to 104°F)*
温度分辨率	0.001°C (0.0018°F)
温度精度	+/-0.025°C (0.045°F)
温度响应时间	18 秒, 可选 2 秒快速版
压力	最大 400 m
内存类型	非易失性 EEPROM
内存容量	262,000 组数据
扩容选项	393,750 测量 或 524,250 测量
采样间隔	秒、分钟或小时



官网: www.qdgkocean.com

邮箱: manager@qdgkocean.com

电话: 86-0532-83932272

地址: 中国山东省青岛市即墨区凤凰山路 8 号 11 号别墅

最小采样间隔	1 second
多间隔选项	最高 2 组
数据保持	25 年
时钟	实时时钟 精度 +/-1 min/month.
通讯	9 pin RS-232C /USB.
连接孔	2.8 mm (直径)
电池寿命	12 年 (间隔 2 分钟)
可替换电池	可以

传感器系列配件

数据线

要连接到数据记录器，需要标准 USB 电缆。USB 电缆是与第一个订单一起购买的。

SeaStar 软件

操作记录器需要 SeaStar Windows 软件。数据显示在图形和表格中。时间序列数据文件可以在其他程序中打开。订购软件时提供安装产品密钥，用于在线下载。所有更新都是免费的。

不锈钢外壳

对于更灵活的安装选项和数据记录器的保护，。它是将温度深度测量装置牢固固定在海底齿轮上的理想选择。



官网: www.qdgkocean.com

邮箱: manager@qdgkocean.com

电话: 86-0532-83932272

地址: 中国山东省青岛市即墨区凤凰山路 8 号 11 号别墅