

声学释放器

声学释放器由船上控制器和水下发声装置组成，用来安装和回收各类海洋观测设备、声学释放器由控制器释放超声波信号进行远程控制。

SMC/MMC 模型主要用于系泊设备的重复回收。LGC 模型主要通过气体发生器筒体产生的气压来快速安全地将钩子分离。

适用于浅海和湖泊的系泊模型		
		
SMC/-1Y	MMC	CC
适用于深海和重型仪器模型		
		
LGC/-Ti	LGC-7ton	LCC

产品信息：

释放器	-SMC	-SMC-1Y	-MMC	-LGC	-LGC-Ti	-LGC-7ton
深度	500m	500m	2000m	6000m	10000m	6000m
负载	0.4 吨	0.4 吨	1 吨	1.3 吨	1.3 吨	7 吨
释放机制	马达	马达	马达	气压	气压	气压
尺寸	φ116*500mm	φ116*597mm	φ102*677mm	φ118*790mm	φ110*780mm	φ118*1038mm
重量 (air/water)	7.1kg/51N	7.5kg/64N	18kg/132N	34kg/268N	17kg/108N	59kg/481N
电池寿命	6 个月	1 年	2 年	2-3 年	2-3 年	2-3 年
倾角传感器	是	是	是	是	是	是
外部电源按钮	-	-	是	是	是	是
外壳材质	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢	钛合金	不锈钢
模型控制器	MODEL-CC (for S/MMC)			MODEL-LCC (for LGC)		
控制类型	呼叫/倾斜范围/释放/挂钩重置			呼叫/倾斜范围/释放		
尺寸	335x250xH200mm,20m 缆长			335x250xH200mm,30m 缆长		
重量	10kg(外壳),6.5kg(换能器)			10kg(外壳),11kg(换能器)		
电源	AC100V 或 DC24V			AC100V 或 DC24V		

