

水下 LED 相机

SOLO 系列 III，可用于渔业或科研项目。无需外部电源即可自动捕获高清晰度视频和图像，采用模块化设计，也可更改为搭配 ROV 等水下设备工作。

SOLO III 自动高清摄像机是一款一体式高清摄像机和数字录像机，可提供 2500 米级铝或 6000 米钛外壳。也可搭载场景照明远程 LED 灯。

电子元器件部署在一个独立外壳内，高清摄像机和锂离子电池可以录制 1080p 的视频或 5MP 的静态图像。当与用于场景照明的远程 LED 灯配对时，水下相机为捕获水下视频和图像提供了最简单和最具成本效益的解决方案。




特征：

1080P 高清记录

自容工作最长 15 小时，锂电池可充电

可搭载配套 LED 灯

技术参数：



CONNECTOR DETAIL

Pin 1 - GND Pin 2 - M1, K2
Pin 3 - VBAT Pin 4 - K1
Pin 5 - D+ Pin 6 - D-
Pin 7 - VIN Pin 8 - 5V0

深度	钛合金版 6000m；铝合金版 2500m
玻璃视窗	蓝宝石
尺寸	7cm 直径*21.6cm 长度（不包括连接口）； 2.75"直径 x 8.5"长度
重量	钛合金：2.6kg；水中 1.8kg 铝合金：2kg；水中 1.1kg
摄像头	1080p @ 30FPS 或 720p @ 30-60FPS
电子	11.1VCD；72W 锂电池；1.8A 充电电流
连接	SUBCONN MCBH 8M



官网：www.qdgkocean.com


邮箱：manager@qdgkocean.com

电话：86-0532-83932272

地址：中国山东省青岛市即墨区凤凰山路 8 号 11 号别墅

LED 照明指标:

经济小巧作用大，远程 LED 灯提供高品质的水下场景照明，可在 2500 米铝合金外壳或 6000 米钛压力外壳中选择。与自动高清摄像机或可编程电源组相连，可提供高达 1500 流明的流明，用于连续光源或闪光灯进行间隔拍摄。此外，该灯可与任何提供 12-36 伏直流电的系统一起使用。



CONNECTOR DETAIL

Pin 1 - GND Pin 2 - VBAT
Pin 3 - PWM

深度	钛合金版 6000m；铝合金版 2500m
玻璃视窗	蓝宝石
尺寸	4.8cm 直径*10cm 长度（不包括连接口）； 1.875"直径 x 4" 长度
重量	钛合金：0.54kg；水中-0.36kg 铝合金：0.48kg；水中-0.27kg
LED	1500 流明；3 个灯头；125° 光束角
电子	12-36VDC 输入 最大 10w
连接	SUBCONN MCBH 3M



官网: www.qdgkocean.com

邮箱: manager@qdgkocean.com

电话: 86-0532-83932272

地址: 中国山东省青岛市即墨区凤凰山路 8 号 11 号别墅