

WiSens CTD 温盐深仪



该仪器可用于 电导率、温度和深度 的测量与记录。盐度 可通过计算得出。设计使用最大深度 300m。

- ✚ 结构紧凑，易于使用：可通过 WI-FI 无线连接传播数据，维护简单。
- ✚ 坚固耐用：设计上针对传感器进行最佳保护，外壳防污可替换。
- ✚ 长续航：锂电池可提供长达数年的长期续航。
- ✚ 自主式仪器，兼容 IOS、Mac OS、Win 和 Android 系统，不需安装其他繁琐的软件。



官网: www.qdgkocean.com

邮箱: manager@qdgkocean.com

电话: 86-0532-83932272

地址: 中国山东省青岛市即墨区凤凰山路 8 号 11 号

技术参数:

名称		WiSens CTD 50	WiSens CTD 300
产品代码		60-07-597	60-07-530
深度	深度	50m	300m
	精度	0.15%	
温度	范围	-2°C ~ +35°C	
	精度	0.005°C	
电导率	范围	0-70 mS/cm	
	精度	0.04 mS/cm	
盐度	范围	2-42 PSU	
	精度	0.05 PSU	
时间		内置时钟日历; <1mn/月	
启动和停止模式	自动或手动	电导率、温度或压力触发, 日期条件	
采样率		1秒~99小时可调节	
续航	内存	16Mb (2百万次测量)	
	电池	可替换锂电池	
数据		格式: CSV; 压缩: ZIP;	
尺寸		315 mm x Ø 40 mm; 435g	
连接方式	WI-FI	磁激活 配件: 遥控器	



官网: www.qdgkocean.com

邮箱: manager@qdgkocean.com

电话: 86-0532-83932272

地址: 中国山东省青岛市即墨区凤凰山路 8 号 11 号